

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

N°: IKO MONO ALPA AR/F NH 002 DE



1. **Kenncode** IKO MONO ALPA AR/F
2. **Vorgesehener Verwendungszweck** Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen
3. **Hersteller** IKO-AXTER  
6, rue Laferrière  
75009 Paris  
France  
www.iko.fr/dop
4. **Bevollmächtigte** NR
5. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts** System 2+
- 6a. **Bauprodukt von einer harmonisierten Norm erfasst** EN 13707  
Der CSTB hat als notifizierten Stelle Nr. 0679 nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen. und die Konformitätsbescheinigung Nr. 0679 - CPR - 0128 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt
- 6b. **Europäische Technische Bewertung :** NR
7. **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale			Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
			Werte	Toleranz		
min.	max.					
Nagelausreifestigkeit	Lngsrichtung	NR	-	-	N	
	Querrichtung	NR	-	-		
Zugverhalten Hchstzugkraft	Lngsrichtung	600	500	-	N/50mm	
	Querrichtung	600	500	-		
Zugverhalten Bruchdehnung	Lngsrichtung	35	25	-	%	
	Querrichtung	35	25	-		
Scherwiderstand der Fugennaht	Max.	Lngsnaht	600	500	N/50mm	
		Kopfsto	600	500		
Schlwiderstand der Fugennaht	Max.	Lngsnaht	NR	-	N/50mm	
		Kopfsto	NR	-		
Kaltbiegeverhalten		≤ -15			°C	
Haltbarkeit EN 1296	Wrmestandfestigkeit	120	110	-	°C	
Haltbarkeit EN 1297	Sichtbare Mngel	NR				
Widerstand gegen statische Belastung (verfahren A)		≥ 20			kg	
Widerstand gegen stoartige Belastung (verfahren A)		≥ 700			mm	
Wasserdichtheit unter 10 kPa		Konform			-	
Widerstand gegen Durchwurzelung		NR			-	
Bestndigkeit gegen Feuer von auen		FRoof (Hinw. 1)			-	
Klassifizierung zum Brandverhalten		KLF			-	
Gefhrliche Stoffe		Hinw. 2 und 3			-	

NR : Nicht Relevant

Hinweis 1 : Da das Verhalten eines Dachbelags bei uerer Brandeinwirkung vom gesamten System abhngt, kann fr das Produkt alleine keine Erklrung ber die Leistung gemacht werden.

Hinweis 2: Dieses Produkt enthlt weder Asbest noch Steinkohlenteerderivate.

Hinweis 3: Da keine harmonisierte europische Norm vorliegt, hat die berprfung und Erklrung zur Auslaugung/Zusammensetzung anhand der am Einsatzort geltenden nationalen Bestimmungen zu erfolgen.

Die Leistung des Produkts gem oben entspricht der erklrten Leistung.

Gem Vorschrift (UE) n°305/2011, verantwortlich fr die Erstellung dieser Leistungserklrung ist allein der Hersteller gem oben.

Unterzeichnet fr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
Peter Fleischmann (Geschftsfhrer)

Paris  
05/09/2024