

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

N°: IKO DUO ACIER FEU AR/F NH 001 DE



1. **Kenncode** IKO DUO ACIER FEU AR/F
2. **Vorgesehener Verwendungszweck** Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen
3. **Hersteller** IKO-AXTER
6, rue Laferrière
75009 Paris
France
www.iko.fr/dop
4. **Bevollmächtigte** NR
5. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts** System 2+
- 6a. **Bauprodukt von einer harmonisierten Norm erfasst** EN 13707
Der CSTB hat als notifizierten Stelle Nr. 0679 nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen. und die Konformitätsbescheinigung Nr. 0679 - CPR - 0128 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt
- 6b. **Europäische Technische Bewertung :** NR
7. **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale			Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation	
			Werte	Toleranz			Einheiten
				min.	max.		
Nagelausreifestigkeit	Lngsrichtung	NR	-	-	N	EN 13707:2014	
	Querrichtung	NR	-	-			
Zugverhalten Hchstzugkraft	Lngsrichtung	250	200	-	N/50mm		
	Querrichtung	150	120	-			
Zugverhalten Bruchdehnung	Lngsrichtung	3	2	-	%		
	Querrichtung	3	2	-			
Scherwiderstand der Fugennaht	Max.	Lngsnaht	NR	-	N/50mm		
		Kopfsto	NR	-			
Schlwiderstand der Fugennaht	Max.	Lngsnaht	NR	-	N/50mm		
		Kopfsto	NR	-			
Kaltbiegeverhalten		≤ -15			°C		
Haltbarkeit EN 1296	Wrmestandfestigkeit	100	90	-	°C		
Haltbarkeit EN 1297	Sichtbare Mngel	NR					
Widerstand gegen statische Belastung (verfahren A)		NA			kg		
Widerstand gegen stoartige Belastung (verfahren A)		NR			mm		
Wasserdichtheit unter 10 kPa		Konform			-		
Widerstand gegen Durchwurzelung		NR			-		
Bestndigkeit gegen Feuer von auen		FRoof (Hinw. 1)			-		
Klassifizierung zum Brandverhalten		KLF			-		
Gefhrliche Stoffe		Hinw. 2 und 3			-		

NR : Nicht Relevant

Hinweis 1 : Da das Verhalten eines Dachbelags bei uerer Brandeinwirkung vom gesamten System abhngt, kann fr das Produkt alleine keine Erklrung ber die Leistung gemacht werden.

Hinweis 2: Dieses Produkt enthlt weder Asbest noch Steinkohlenteerderivate.

Hinweis 3: Da keine harmonisierte europische Norm vorliegt, hat die berprfung und Erklrung zur Auslaugung/Zusammensetzung anhand der am Einsatzort geltenden nationalen Bestimmungen zu erfolgen.

Die Leistung des Produkts gem oben entspricht der erklrten Leistung.

Gem Vorschrift (UE) n305/2011, verantwortlich fr die Erstellung dieser Leistungserklrung ist allein der Hersteller gem oben.

Untersignet fr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Peter Fleischmann (Geschftsfhrer)

Paris
14/01/2025